

Especificaciones eléctricas motores sumergibles

230v Monofásicos

Modelo	Kw	Hp	Voltaje	Consumo nominal (A)	Rend %	Factor potencia (CosFi)	Nm rpm	Carga axial	C uF
L4M230U03750	0,37	0,5	230	3,3	54	0,97	2820	2000	16
L4M230U05550	0,55	0,75	230	4,6	56	0,94	2820	2000	20
L4M230U07550	0,75	1	230	6,2	58	0,92	2820	2000	30
L4M230U11050	1,1	1,5	230	8,1	65	0,92	2835	2000	40
L4M230U15050	1,5	2	230	10,4	66	0,93	2820	3000	50
L4M230U22050	2,2	3	230	15	68	0,94	2770	3000	70

400v Trifásicos

L4T400U03750	0,37	0,5	400	1,6	53	0,7	2820	2000	
L4T400U05550	0,55	0,75	400	1,9	60	0,71	2830	2000	
L4T400U07550	0,75	1	400	2,4	63	0,73	2830	2000	
L4T400U11050	1,1	1,5	400	3,4	64	0,76	2830	2000	
L4T400U15050	1,5	2	400	4,4	68	0,74	2830	3000	
L4T400U22050	2,2	3	400	5,9	71	0,78	2820	3000	
L4T400U30050	3	4	400	8,3	74	0,71	2840	6500	
L4T400U40050	4	5,5	400	10	75	0,79	2850	6500	
L4T400U55050	5,5	7,5	400	14	77	0,74	2850	6500	
L4T400U75050	7,5	10	400	17,4	79	0,79	2850	6500	